

i MAX plus

Cititor portabil

Beneficiile clientului:

- Citirea ISO 11785 FDX-B și HDX, compatibilitate inversă cu microcipurile
- FDX-A/FECAVA și Trovan, precum e menționat în Anexa A
- Operare conform standardelor ISO 11784 / 11785
- Rezistență la interferențe, oferind un semnal de bună calitate
- Utilizare unde radio sigure, fiabile și de joasă frecvență
- Citește prin toate material non-conductive
- Caractere 3 x 12 LCD cu lumină de fundal
- Semnal sonor pentru confirmarea citirii reușite
- Funcționare cu o baterie alcalină de 9 Volți

Descrierea produsului:

Cititorul i MAX plus este în deplină conformitate cu standardele ISO 11785; citește microcipurile ISO FDX-B și HDX în conformitate cu standardele ISO 11785, mai mult, are compatibilitate inversă cu FDXA/FECAVA (Destron/Avid) și Trovan. Datorită combinării dintre performanța ridicată și prețul redus, i MAX plus este un dispozitiv de citire imbatabil. Cititorul i MAX plus are un design clasic, cu o carcasă modernă, argintie. Cititorul este omologat de către Comunitatea Europeană (CE).

DATE TEHNICE:

Dimensiuni:	30 x 12.4 x 4.4 cm
Greutate:	360 g
Temperatura de operare:	0°C la +50°C
Temperatura de depozitare:	-25°C la +60°C
Alimentarea cu energie electrică:	baterie alcalină de 9 Volți (Tip 6LR61) Durata de viață a bateriei: cca 1.000 de citiri
Distanța de citire:	FDX-B Până la 15 cm HDX Până la 20 cm FDX-A/FECAVA Până la 7 cm Trovan Până la 7 cm
Frecvența:	134,2 kHz
Interfața:	RS 232 (Type Rj11 4P4)
Carcasa:	Argintie ABS
Aprobat:	CE / FCC Comisia Europeană JRC-Ispira (No. JRC/110/IDEA T.P. 2004)
Opțional (nu este inclus):	cablu de comunicații RS 232

Se pot opera modificări fără o notificare în prealabil.

