

# Cititor microcip Maravet

Dispozitiv IDRF – 134.2kHz  
Cititor pentru identificarea animalelor



## Caracteristici

- Ecran OLED, ușor de citit și în exterior
- 3 baterii AA, ușor de folosit și întreținut
- Rezistent la apă, funcționabil până la -20°C
- Interfața USB 2.0
- Design ergonomic, distanță mare de citire; peste 50mm

## Caracteristici tehnice

CPU	ARM (STM32)
Frecvența de lucru	134.2kHz
Compatibilitate tag	11784/85 FDX-B și ID64
Memorie, Date	EEPROM 32kB, capacitate de stocare, peste 1000 de coduri
Tastatură	3 taste
Interfață	USB2.0
Ecran	128 * 32 OLED
Bip	Da
Ceas	Da
Baterie	3 baterii AA
Certificare	Certificare CE și ISO
Culoare	Welcome OEM&ODM
Meniu limbă	Engleză, Chineză, Spaniolă, Portugheză, Franceză, Olandeză, Daneză
Distanța de citire	50-80mm
Timp Standby	7 zile
Folosire in continuu	12 ore
Temperatură de lucru	Se poate opera de la -20°C la 50°C
Temperatură de depozitare	Se va depozita la temperaturi de la -20°C la 65°C
Umiditate	5% la 90%, nu îngheț

