

DP-6600 VET

Sistem digital de diagnosticare cu ultrasunete

Imagine: B, B+B, B+M, M
Scară gri-uri: 256
Afișaj: 10" non-interlaced
Frecvență sondă: 2.0 ~ 10MHz
Conector sondă: 2 (standard)
Radier: Formare raze digitale (DBF)
Focalizare recepție dinamică (DRF)
focalizare până la 16 zone de transmitere
Scanare frecvență dinamică (DFS)
Deschidere dinamică în timp real (RDA)
Apodizare recepție dinamică (DRA)
Imagistică tisulară (TSI)
Unghi de scanare: de la 40 la 92 grade (depinde de sondă)
Dimensiune scanare (mm): de la 21.6 la 248 (depinde de sondă)

Funcții

- Cine loop: memorie de 256 cine loop
- Mediu de stocare: memorie internă+port USB pentru memorii externe
- Zoom: panoramic în timp real și înghețare imagine
- Arhivă de imagini încorporată: stocare permanentă până la 90 de imagini

Măsurători și calcule

- B-mode: distanță, circumferință, suprafață, volum, unghi, raport, histogramă, profil, S%
- M-mode: distanță, timp, viteză, ritm inimă 2 cicluri
- Pachete software de reproducere: Câini, pisici, cabaline, bovine, și ovine

Altele

- Port periferic: ieșire video: 2
- USB port 2
- DICOM3.0 1 (opțional)
- Sursă energie: 100~240VAC±10% 50Hz/60Hz
- Dimensiuni: 265mm(W) X 410mm(L) X 330mm(H)
- Greutate netă: 10Kg

Configurare standard

- DP-6600Vet unitate centrală
- 10" monitor
- piesă de legătură pentru sondă
- 256-frame cine loop
- Cadru de stocare imagini -90
- Două porturi USB
- Pachete de software de măsurători & calcul